



AR片開き門扉  
H900-MS×W1000 S=1:20  
(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)




パネル斜視図

( ) 内は芯線径を示す。



門柱・扉枠位置関係図



設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。  
基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m<sup>2</sup> (10 t/m<sup>2</sup>)

備考

1. 外装について

- |             |     |                                |
|-------------|-----|--------------------------------|
| ・門柱、枠体      | ・・・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・ワイヤメッシュ    | ・・・ | 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装              |
| ・銅縁         | ・・・ | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 (SUS品を除く)      |
| ・ボルト、ナット    | ・・・ | 溶融亜鉛めっきのみ                      |
| ・戸当り付両面回転施錠 | ・・・ | 溶融亜鉛めっきのみ                      |

2. 本図門扉は片側180°開きとする。

④ 注意

- ・施錠門柱の扉開き側に障害物 (兼用フェンス、壁など) を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。