



目かくしフェンス 片開き門扉 H1500×W1250
[シリンダー錠対応型門扉]

S=1:30

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)




門柱・扉枠位置関係図




PNブラインド S=1:2

t=0.6



カバー金具及び戸当り取付図



設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m² (10 t/m²)

備考

1. 外装について (SUS品を除く)

- ・ 門柱、枠体、戸当り
ブラインド
フロントカバー
サイドカバー
 - ・ 蝶番、押えプレート
 - ・ ボルト、ナット
- ・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・・・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・・・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ

- シリンダー錠、レバーハンドル、ストライク、戸当り、蝶番 (門柱側)、フロントカバー、サイドカバーは本門扉に現地にて取付けとする。
- 本図は片側180°開きとする。尚、有効開口幅は1m確保可能である。

取付け可能シリンダー規格 (バックセット64mm)		扉 厚
美和ロック	LA、LAT、LAM、LAL、DA	33mm以上～42mm未満
GOAL	LG、LH、LX	33mm以上～43mm未満

① 注意

- 非常用装置付は除く。
- 上記以外のシリンダー規格でも対応可能な場合があるので問い合わせのこと。

232306360