



UN-AS1100-50 [積雪寒冷地用] [1.0mスパン] S=1:20

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)




吊りバンド S=1:4




ワイヤメッシュ図

() 内は芯径を示す。




A部取付図 S=1:6

a~a視図




B部取付図 S=1:6

S=1:6



C部取付図 S=1:6

パネルと柱の位置関係



設計条件

風 荷 重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

雪 荷 重・・・積雪深さ4.1m以下(雪密度0.3t/m³)

荷重は沈降圧のみとする。

尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

凍土深さ30cmとする。

備考

1. 外装について

- | | | |
|--|-----|--------------------------------|
| ・主柱、笠木、押え金具
ジョイント(笠木端ジョイントは除く)
ワイヤメッシュ | ・・・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・バ ン ド | ・・・ | 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・笠木端ジョイント
吊りバンド | ・・・ | 熔融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・U 型 金 具 | ・・・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理 |
| ・ボルト、ナット | ・・・ | 熔融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |