



(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)



() 内は芯径を示す。



Technical drawing of a sliding door assembly. The drawing shows two circular rollers (labeled 扉枠) mounted on a track (labeled 門柱). The distance between the centers of the rollers is 34. The distance from the center of the right roller to the right edge of the track is 41. The total width of the track is 53. An arrow indicates the opening direction (開き方向) to the left.

風荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
雪荷重・・・積雪深さ4.6m以下(雪密度0.3t/m³)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
基礎条件・・・長期許容地耐力98kN/m²(10t/m²)
凍土深さはないものとする。

・ 門 柱、枠 体 パネル取付金具類 ワイヤメッシュ	・ ・ ・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上高耐候性樹脂粉体塗装
・ 笠木ジョイント 吊りバンド	・ ・ ・	溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ バ ン ド	・ ・ ・	亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂 粉体塗装
・ U 型 金 具	・ ・ ・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上防錆着色処理
・ ボルト、ナット	・ ・ ・	溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
・ 施錠装置、落とし スペーサー	・ ・ ・	溶融亜鉛めっきのみ

2 3 1 4 0 6 4 5 4 - 1