ＡＲ－ＳＳ両開き門扉　Ｈ８００×Ｗ２０００
［積雪地用］　S=1:20

（風荷重は昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０ｍ に依る）



パネル斜視図
（　）内は芯線径を示す。



門柱・扉枠位置関係図



設計条件
- 風 荷 重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
- 雪 荷 重・・・積雪深さ１．１ｍ以下（雪密度０．３ｔ／㎥）
  荷重は沈降圧のみとする。
  尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
- 基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）
  凍土深さはないものとする。

備考
１．外装について
- ・門　柱、枠　体
  ・パネル取付金具類 ・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・ワイヤメッシュ
  ・胴　縁 ・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・ボルト、ナット ・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
- ・施錠装置、落し
  ・スペーサー ・・・溶融亜鉛めっきのみ

２．本図門扉は片側１８０°開きとする。

２３０４０６５６１－１

2024.03