



AR-SS両開き門扉 H900×W3000 [積雪地用] S=1:30

(風荷重は昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)




パネル斜視図

() 内は芯線径を示す。



門柱・扉枠位置関係図



設計条件

風荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

雪荷重・・・積雪深さ1.2m以下(雪密度0.3t/m³)

荷重は沈降圧のみとする。

尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

凍土深さはないものとする。

備考

1. 外装について

- 門柱・・・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- 枠体・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- パネル取付金具類・・・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ワイヤメッシュ・・・亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ボルト、ナット・・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ
- 施錠装置、落としボルト式蝶番、スペーサー・・・溶融亜鉛めっきのみ

2. 本図門扉は施錠と反対側180°開き、施錠側落としとする。