ＵＮ－Ａ３０００－４０用
片開きくぐり門扉 Ｈ２０００－４０×Ｗ１０００　S=1:20

（昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０m に依る）



ワイヤメッシュ図

（　）内は芯径を示す。
［　］内は門扉パネルを示す。



門柱・扉枠位置関係図



設計条件

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

備考

１．外装について

・門　柱、枠　体 ジョイント 押え金具 ワイヤメッシュ	・・・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・バ　ン　ド	・・・	亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・Ｕ　型　金　具	・・・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
・ボルト、ナット	・・・	溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
・戸当り付両面回転施錠	・・・	溶融亜鉛めっきのみ

２．本図門扉は片側１８０°開きとする。

⚠ 注意

・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。

２３１４０６４２１

2024.03