


UN片開き門扉 H1800-40×W1200
[シリンダー錠対応型]

S=1:30

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)



設計条件

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)


備考

1. 外装について (SUS品を除く)


- | | |
|--|---|
| ・門柱、枠体、戸当り
蝶番ライナープレート
隙間防止プレート
フロントカバー
サイドカバー
ワイヤメッシュ | ・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・バ ン ド | ・・・ 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉
体塗装 |
| ・蝶 番 | ・・・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ・U 型 金 具 | ・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
防錆着色処理 |
| ・コ 型 金 具
ボルト、ナット | ・・・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部の
ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ |

ワイヤメッシュ図


() 内は芯径を示す。




隙間防止プレート取付図



門柱・扉枠位置関係図



カバー金具及び戸当り取付図



2. シリンダー錠、レバーハンドル、ストライク、戸当り、蝶番 (門柱側)、
フロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地にて
取付けとする。
3. 本図は片側180°開きとする。尚、有効開口幅は1m確保可能である。

取付け可能シリンダー規格 (バックセット64mm)		扉 厚
美和ロック	LA、LAT、LAM、LAL、DA	33mm以上～42mm未満
GOAL	LG、LH、LX	33mm以上～43mm未満

⚠ 注意

1. 非常用装置付は除く。
2. 上記以外のシリンダー規格でも対応可能な場合があるので問い合わせ
のこと。

231406763