

S=1:30

開き方向

ワイヤメッシュ
(ハイテンション線)
〔亜鉛・アルミ・マグネシウム
合金めっき鉄線〕

W1200

57 1093 50

□120 × 40 × 1.6

蝶番

φ50.8 × 2.3

φ60.5 × 3.2

600

30

1770

1800

450

□350

・ 門柱、枠体、戸当り 蝶番ライナープレート 隙間防止プレート フロントカバー サイドカバー ワイヤメッシュ	】	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上 高耐候性樹脂粉体塗装
・ バ ン ド	】	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉 体塗装
・ 蝶 番	】	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ U 型 金 具	】	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上 防錆着色処理
・ コ 型 金 具 ボルト、ナット	】	・ ・ ・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部の ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ

Technical drawing of the door hinge assembly, showing front and side views with dimensions and labels.

Front View (Top):

- Labels: 門扉枠 (Door Frame), 門柱 (Door Post), ライナー PL 3.2 (Liner PL 3.2).
- Dimensions: 53 (height), 34 (width), 41 (width), 75 (total width).
- Arrow: 開き方向 (Opening Direction).

Side View (Bottom):

- Labels: 扉枠 (Door Frame), 門柱 (Door Post), ドリルビス [SUS] (Drill Screw [SUS]), 蝶番 (Hinge), BT M10 (袋NT、W2枚、SW付) (BT M10 (Bag NT, W2 sheets, SW attached)).
- Text: 取付け後、同色補修液にてタッチアップ (After installation, touch up with same color repair liquid).

Technical drawing of a double door assembly. The drawing shows two doors with dimensions: 280 (width), 430 (height), 170 (height), 330 (width), and 320 (height). The drawing includes labels for the door components: 角根BN M8 (W付) (Corner root BN M8 (W付)), コ型金具 t=1.6 (C-type hardware t=1.6), 隙間防止プレート (Gap prevention plate), and t=0.8 (thickness).

Technical drawing of the lock assembly showing side and front views.

Side View (Left):

- サイドカバー** (Side Cover)
- 2-ネジ** (2 screws)
- [SUS]** (Stainless Steel)
- 2-BT M8 (W, SW付)** (2-BT M8 (W, SW付))

Front View (Right):

- フロントカバー (内・外側共)** (Front Cover (inner/outer side))
- 4-ネジ** (4 screws)
- [SUS]** (Stainless Steel)
- 120×40×1.6** (120x40x1.6 mm plate)
- 戸当り t=2.3** (Door stop t=2.3)

- | 取付け可能シリンダー規格（バックセット64mm） | | 扉 厚 |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| 美和ロック | LA、LAT、LAM、LAL、DA | 33mm以上～42mm未満 |
| GOAL | LG、LH、LX | 33mm以上～43mm未満 |

2024. 03