

S=1 : 30

Technical drawing of a rectangular structure, likely a container or enclosure, showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall width: $W1200$
- Overall height: 2000
- Internal width: 1093
- Internal height: 1970
- Top flange width: 57
- Right flange width: 50
- Bottom flange width: 30
- Bottom flange height: 450
- Bottom flange thickness: 600
- Bottom flange diameter: $\phi 60.5 \times 3.2$
- Internal width (excluding flanges): $120 \times 40 \times 1.6$
- Internal height (excluding flanges): $\phi 50.8 \times 2.3$
- Bottom flange diameter: $\phi 400$

Labels and Components:

- 開き方向 (Opening direction)
- ワイヤメッシュ (ハイテンション線) (Wire mesh (High tension line))
- 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき鉄線 (Galvanized aluminum-magnesium alloy coated iron wire)
- 蝶番 (Hinge)

・ 門柱、枠体、戸当り 蝶番ライナープレート 隙間防止プレート フロントカバー サイドカバー ワイヤメッシュ	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上 高耐候性樹脂粉体塗装
・ バ ン ド	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体 体塗装
・ 蝶 番	・ ・ ・ 熔融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ U 型 金 具	・ ・ ・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上 防錆着色処理
・ コ 型 金 具 ボルト、ナット	・ ・ ・ 熔融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部の ボルト・ナットは熔融亜鉛めっきのみ

Technical drawing of a cross-section of a reinforced concrete beam. The drawing shows a rectangular cross-section with a width of 40 cm and a height of 115 cm. The reinforcement consists of 5 top bars and 4 bottom bars. The top bars are labeled with a diameter of 5.0 mm and a spacing of 4.5 cm. The bottom bars are labeled with a diameter of 4.0 mm and a spacing of 3.6 cm. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements.

Technical drawing of the door handle assembly, showing front and side views with dimensions and labels.

Front View (Top):

- 門扉枠 (Door Frame)
- 門柱 (Door Post)
- ライナー PL 3.2 (Liner PL 3.2)
- 53 (Height dimension)
- 34 (Distance from frame to center)
- 41 (Distance from center to post)
- 75 (Total distance from frame to post)
- 開き方向 (Opening Direction)

Side View (Bottom):

- 扉枠 (Door Frame)
- 門柱 (Door Post)
- ドリルビス [SUS] (Drill Screw [SUS])
- 取付け後、同色補修液にてタッチアップ (After installation, touch up with same color repair liquid)
- 蝶番 (Hinge)
- BT M10 (袋NT、W2枚、SW付) (BT M10 (Bag NT, W2 sheets, SW attached))

角根BN M8(W付)
コ型金具 t=1.6

隙間防止プレート
t=0.8

- | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| 取付け可能シリンダー規格（バックセット64mm） | | 扉 厚 |
| 美和ロック | LA、LAT、LAM、LAL、DA | 33mm以上～42mm未満 |
| GOAL | LG、LH、LX | 33mm以上～43mm未満 |

1. 非常用装置付は除く。
2. 上記以外のシリンダー規格でも対応可能な場合があるので問い合わせのこと。