


S=1 : 30

S=1 : 30



Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a diameter of 40 mm. The keyway has a width of 5.0 mm and a depth of 4.5 mm. The key has a width of 4.0 mm and a height of 3.6 mm. The shaft length is 125 mm, and the key length is 98 mm.

設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

1. 外装について	
・ 門 柱 ネット取付金具	・・・ 熔融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ 枠体、ジョイント 押え金具 ワイヤメッシュ	・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ バ ン ド	・・・ 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ U 型 金 具	・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
・ ボルト、ナット	・・・ 熔融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは熔融亜鉛めっきのみ
・ 施錠装置、落し ボルト式蝶番	・・・ 熔融亜鉛めっきのみ

2. 本図門扉は施錠と反対側180°開き、施錠側落としとする。