



S=1 : 30

(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 $G L + 0 m$ に依る)



() 内は芯径を示す。

[] 内は忍部を示す。



設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に
依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

備考

1. 外装について

・門柱
ネット取付金具

… 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体
塗装

・ 枠 体、ジョイント
押え金具
ワイヤメッシュ

・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上耐候性樹脂粉末塗装

・バ ン ド . . . 亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性
樹脂粉体塗装

・ U 型 金 具 . . . 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理

・ボルト、ナット . . . 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ

- ・施錠装置、落しボルト式蝶番

】 . . . 溶融亜鉛めっきのみ

2. 本図門扉は施錠と反対側180°開き、施錠側落としとする。