ＵＮ片開き門扉 Ｈ１０００－４０×Ｗ１２００
［シリンダー錠対応型］

S=1:30

（昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０ｍ に依る）



ワイヤメッシュ図

（ ）内は芯径を示す。



隙間防止プレート取付図



門柱・扉枠位置関係図



カバー金具及び戸当り取付図



設計条件

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

備考

１．外装について（ＳＵＳ品を除く）

・門柱、枠体、戸当り 蝶番ライナープレート 隙間防止プレート フロントカバー サイドカバー ワイヤメッシュ	・・・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・バ ン ド	・・・	亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・蝶 番	・・・	溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・Ｕ 型 金 具	・・・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
・コ 型 金 具 ボルト、ナット	・・・	溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ

２．シリンダー錠、レバーハンドル、ストライク、戸当り、蝶番（門柱側）、フロントカバー、サイドカバー、隙間防止プレートは本門扉に現地にて取付けとする。
３．本図は片側１８０°開きとする。尚、有効開口幅は１m確保可能である。

取付け可能シリンダー規格（バックセット６４mm）		扉 厚
美和ロック	ＬＡ、ＬＡＴ、ＬＡＭ、ＬＡＬ、ＤＡ	３３mm以上～４２mm未満
ＧＯＡＬ	ＬＧ、ＬＨ、ＬＸ	３３mm以上～４３mm未満

⚠ 注意

１．非常用装置付は除く。
２．上記以外のシリンダー規格でも対応可能な場合があるので問い合わせのこと。

２３１４０６７６０

2024.03