

H 1 8 0 0 - 4 0 × W 1 0 0 0 (直忍付) S=1:20

W1000

継ぎ金具
角根BN M8×20（W付）

ワイヤメッシュ
（ハイテンション線）
【亜鉛・アルミ・マグネシウム】
合金めっき鉄線

蝶番

戸当り付両面回転施錠

$\phi 50.8 \times 1.6$

$\nabla GL+0m$

$\phi 60.5 \times 3.2$

600

□350

350

1770

1800

30

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and specifications:

- Overall width: ≈ 40
- Overall height: ≈ 115 [98]
- Left hole diameter: $\phi 4.0$ ($\phi 3.6$)
- Right hole diameter: $\phi 5.0$ ($\phi 4.5$)

Technical drawing of a sliding door mechanism. The drawing shows two large circles representing the rollers, labeled "扉枠" (Door Frame) and "門柱" (Door Post). A smaller circle represents the roller guide, labeled "開き方向" (Opening Direction). Dimensions are indicated: a vertical dimension of 53 and horizontal dimensions of 34 and 41.

- ・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。