


UN片開き門扉


H1800-50×W1000（直忍付）

S=1:20


（昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る）



ワイヤメッシュ図



門柱・扉枠位置関係図



設計条件
設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

- 備考
- 外装について
 - 門柱、枠体、ジョイント、押え金具、継ぎ金具、ワイヤメッシュ・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - バンド・・・亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
 - U型金具・・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
 - ボルト、ナット・・・熔融亜鉛めっきの上防錆着色処理
 - 戸当り付両面回転施錠・・・熔融亜鉛めっきのみ
 - 本図門扉は片側180°開きとする。

⚠ 注意
・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。