



(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)



門柱・扉枠位置関係図



設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

基礎条件・・・長期許容地耐力 98 kN/m^2 (10 t/m^2)

備考

1. 外装について
- | | | |
|--------------|-----|--|
| ・ 門 柱、枠 体 | } | ・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの
上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| ジョイント | | |
| 押え金具 | | |
| ワイヤメッシュ | | |
| ・ バ ン ド | ・・・ | 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体
塗装 |
| ・ ボルト、ナット | ・・・ | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |
| ・ 戸当り付両面回転施錠 | ・・・ | 溶融亜鉛めっきのみ |
2. 本図門扉は片側180°開きとする。

 注意

- ・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。

2 3 1 4 0 6 6 0 6