


(昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL+0m に依る)

排水溝を現地状況に
応じ設置すること。



□60×60×2.3

ホークカットアンカー#12CA
BT M12 (W, SW付)

25 100 25
150

Technical drawing of a cushioning device (クッションゴム) showing dimensions and components:

- Overall width: 155
- Distance between mounting points: 110
- Mounting flange width: 20 (left) and 25 (right)
- Material: ライナーパイプ (溶融亜鉛めっき) PL100 × 4.5
- Mounting bolts: BN M16 (W2枚, SW付)
- Bottom plate: ライナーPL3.2 (W2枚, SW付)
- Bottom plate fasteners: 2-BN M12 (W2枚, SW付)
- Cushioning material: クッションゴム (t=5)

[illegible]

□60×60×2.3

PL4.5

BN M12
(W2枚, SW付)

L40×40×5-150

BN M12
(W2枚, SW付)

PL6

100

117

100

レール □75×40×5
(アンカー付)

35

600

10

40

6

25

670

1. 外装はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、戸車、落し及び一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レールは錆止め1回塗りとする。

024.03